

Produkt	PP Stigarrör	
Producent	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 ÅL	
Leverantör	Hallingplast AB, Brålandsvägen 9, 444 60 Stora Höga	
Användning	Slät PP-stigarrör för spolning och förlängning av inspektionsbrunn för dräneringssystem.	
Produktdata	Dimensioner	200, 315 och 400mm, SN2
	Material	PP (Polypropen)
	Färg	Brun
	Densitet	0,9kg/dm3
Godkännanden	x	
Kvalitetssäkring	Hallingplast är certifierat enligt NS-EN ISO 9001:2015	

## Hälsa, säkerhet och miljö

Brandrisk	Tändpunkt 380° C, ingen verklig fara.
Hälsorisk	Ingen hälsorisk vid normal användning, endast fara vid brand. I allmänhet är den största faran med brandgaser innehållet av Kolmonoxid. Denna gas är luktfri och har både akuta och toxiska effekter. Symtomen är yrsel, trötthet, huvudvärk, illamående och oregelbunden andning.
Första hjälpen	Vid symptom som beskrivs ovan; Ta frisk luft och kontakta läkare.

## Service- och underhållsinstruktioner

Lagring	Rören lagras på plan mark med 2-3 strön per förpackning. Rören ska förvaras i förpackningar. Paket med längd = 6 m får inte staplas högre än 2,7 m. Rekommenderad lagringstid utomhus är 1 år. De flesta produkter tål det nordiska klimatet under lång tid. I tveksamma fall bör rörtillverkaren rådfrågas.
Installation	Rören är sammanfogade med en koppling med integrerad gummipackning. Hänvisning görs till läggningsanvisningarna.

# PP Stigarrör

Rev: 16.09.2024

Service	Produkten kräver ingen service.
Underhåll	Produkten kräver inget underhåll.
Reservdelar	Vid skada byts röret ut mot samma typ.
Annat	Kontakta Hallingplast vid frågor och ytterligare information om produkter och tjänster.